

ビニール絶縁チューブ / ハーネス用チューブ / 耐熱

# HIT-105

耐熱105°C (UL規格のVW-1相当品)の絶縁用チューブです。

耐熱温度は105°Cです。

柔軟性に優れます。

難燃タイプ(VW-1相当品)です。

標準色 : 黒、灰



RoHS2対応品

\*標準品はチューブの表面に印刷が入っておりませんがオプションにて印刷を入れることは可能です。

## 製品サイズ表

※下記以外のサイズ・色調等のご用命も承ります。

サイズ(内径×外径)	内径公差(mm)	標準肉厚(mm)	肉厚公差(mm)	定尺(m)
3×4	±0.15	0.5	±0.07	200
4×5	±0.25			
5×6				
6×7				
7×8	±0.3			
8×9				
9×10				
10×11				
11×12	±0.5			100
12×13				
13×14				
14×15				

## 物性試験表

項目	品質	試験方法
長さの変化率	-10%以上	JIS C-2133 8
低温曲げ	表面にクラックを生じない	JIS C-2133 12
引張強さ	10.4MPa以上	JIS C-2133 13
伸び	100%以上	JIS C-2133 13
絶縁破壊電圧	2500V以上	JIS C-2133 15.1
耐電圧	2500Vに1分間耐える	JIS C-2133 15.2
体積抵抗率	$10^8 \Omega \cdot m$ 以上	JIS C-2133 17
燃焼性	VW-1相当	UL-224
耐熱性	JIS C-2415付属書1表4に適合する	JIS C-2133 21
加熱変形	JIS C-2415付属書1表5に適合する	JIS C-2133 23