

ノンハロゲンチューブ / 汎用

ポリウレタンチューブ

透明度に優れたポリウレタンチューブです。

機械的特性及び化学的特性に優れ耐摩耗性、耐水性、耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。使用温度は-20℃~60℃です。

標準色 :

透明



製品サイズ表

内径×外径 (mm)	定尺 (m)	内径×外径 (mm)	定尺 (m)	内径×外径 (mm)	定尺 (m)
2.5×4	100	6×9	100	9×12	100
3×5	"	6×10	"	10×13	"
3×6	"	7×10	"	12×15	50
4×6	"	8×10	"	12×17	"
5×7	"	8×11	"	15×19	"
6×8	"	8×12	"	15×21	"

*上記規格の他、別製作にも応じます。

*規格・寸法の変更、或いは廃止の場合もございます。

一般物性表

項目	試験方法	単位	代表値
比重	JIS K7311	—	1.12
硬度	JIS K7311	ポイント	90 (ショアーA)
抗張力	JIS K7311	MPa	44
100%モジュラス	JIS K7311	MPa	8.5
300%モジュラス	JIS K7311	MPa	15
伸度	JIS K7311	%	500
引裂強度	JIS K7311	kn/m (kg/cm)	110
テーパー摩耗	JIS K7311	mg	50
低温柔軟温度	JIS K6261	℃	-66
低温脆化温度	JIS K6261	℃	<-70
反発弾性	JIS K6255	%	50
圧縮永久歪	JIS K6263	%	38

*上記は代表値であり、保証値ではありません。